



Luminaria de exterior empotrable para instalación en el suelo

Carga máx. 1.300 kg para uso de paso

Material: brida rectangular de acero inoxidable AISI 316L / Cuerpo de aluminio estrusionado / Tapas laterales de aleación de aluminio inyectado 44300 de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED RGBW para señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Se suministra con dos cables: señal + alimentación 230V

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado satinado fino

Versiones bajo pedido (código adicional):

**A2** Pantalla antideslumbrante opcional

**24V** Bajo voltaje 24V

**I/O** Cableado pasante

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones                     | <b>910 x 99 x 85 mm</b>     |
| Fuente de luz                   | <b>LED RGBW (W = 3000K)</b> |
| Potencia                        | <b>47 W</b>                 |
| Fuente de alimentación          | <b>220-240 V   50/60 Hz</b> |
| Flujo luminoso luminaria        | <b>1884 lm</b>              |
| Eficiencia luminosa luminaria   | <b>40 lm/W</b>              |
| Clase de aislamiento eléctrico  | <b>Clase II</b>             |
| Clase de protección IP          | <b>IP 65/67</b>             |
| Resistencia al impacto mecánico | <b>IK 10 (20 joules)</b>    |
| Normas                          | <b>EN 60598-1 +2-13</b>     |
| Conformidad                     | <b>CE UK CA</b>             |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**IN** ACERO INOXIDABLE

### ÓPTICA

**standard** 30°

optional optics

**10** 10°

**54** 54°

COMPONENTES



ACCESORIOS

