CLIMBER RGBW S LED RGBW 17W

1786





Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: brida rectangular de acero inoxidable / Cuerpo de aluminio estrusionado / Tapas laterales de aleación de aluminio inyectado 44300 de bajo contenido en cobre / Soportes de fijación ajustables de aluminio

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED RGBW para señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Se suministra con dos cables: señal + alimentación 230V

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	304 x 140 x 85 mm
Fuente de luz	LED RGBW (W = 3000K)
Potencia	17 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso luminaria	519 lm
Eficiencia luminosa luminaria	30 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Conformidad	CE UKCA

Versiones bajo pedido (código adicional):

L	Soportes 174 mm (dimensión total: 246 mm)
A2	Pantalla antideslumbrante opcional
24V	Bajo voltaje 24V
I/O	Cableado pasante

CODE OPTIONS

ACABADO

AN	ANTRACITA

ÓPTICA

standard	30°

optional optics

10	10°
54	54°

CLIMBER RGBW S LED RGBW 17W

1786

ACCESORIOS

ACCESORIOS

UNIDAD DE CONTROL



1181