


CLIMBER RGBW S LED RGBW 17W

1786



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: flangia rettangolare in acciaio inox / Corpo in alluminio estruso / Tappi laterali in lega di alluminio pressofuso 44300 a basso tenore di rame / Staffe di fissaggio orientabili in alluminio

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: scheda LED RGBW per segnale DMX standard 512 inviato da centralina cod. 1181 o altra centralina compatibile

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Fornito con due cavi: segnale + alimentazione a 230V

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

- L Staffe 174 mm (ingombro lampada 246 mm)
- A2 Frangiluce opzionale
- 24V Bassa tensione 24V
- I/O Cablaggio passante

Dimensioni	304 x 140 x 85 mm
Sorgente luminosa	LED RGBW (W = 3000K)
Potenza	17 W
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso apparecchio	628 lm
Efficienza luminosa apparecchio	37 lm/W
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE

OTTICA

standard 30°

ottica opzionale

10 10°

54 54°



ACCESSORI

