



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : bride rectangulaire en acier inoxydable / Corps en aluminium extrudé / Bouchons latéraux en alliage d'aluminium moulé sous pression 44300 à faible teneur en cuivre / Étriers de fixation réglables en aluminium

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : carte LED RGBW pour signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Fourni avec deux câbles : signal + alimentation 230V

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

L Étriers 174 mm (dimension totale : 246 mm)

A2 Visière anti-éblouissement en option

24V Basse tension 24V

I/O Câblage traversant

Dimensions	584 x 140 x 85 mm
Source lumineuse	LED RGBW (W = 3000K)
Puissance	32 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux appareil	1256 lm
Rendement lumineux	39 lm/W
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN ANTHRACITE

OPTIQUE

standard 30°

optique optionnelle

10 10°

54 54°



ACCESSOIRES

