CLIMBER RGBW M LED RGBW 32W

1787





Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: flangia rettangolare in acciaio inox / Corpo in alluminio estruso / Tappi laterali in lega di alluminio pressofuso 44300 a basso tenore di rame / Staffe di fissaggio orientabili in alluminio

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: scheda LED RGBW per segnale DMX standard 512 inviato da centralina cod. 1181 o altra centralina compatibile

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Fornito con due cavi: segnale + alimentazione a 230V

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	584 x 140 x 85 mm
Sorgente luminosa	LED RGBW (W = 3000K)
Potenza	32 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso apparecchio	1038 lm
Efficienza luminosa apparecchio	32 lm/W
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Conformità	CE UKCA

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

L	Staffe 174 mm (ingombro lampada 246 mm)
A2	Frangiluce opzionale
24V	Bassa tensione 24V
I/O	Cablaggio passante

OPZIONI CODICE

FINITURA		OTTICA	
AN	ANTRACITE	**standard**	30°
		ottica opzionale	
		10	10°
		54	54°

CLIMBER RGBW M LED RGBW 32W

1787

ACCESSORI

ACCESSORI
CENTRALINA



1181