goccia ILLUMINAZIONE

K³ POWER 2x LED 2X11W – 2X20°

1109



Luminaria de exterior para instalación en pared/suelo

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	160 x 160 x 182 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	2x
Potencia	22 W
Voltaje/Frecuencia	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2810 lm
Flujo luminoso luminaria	2120 lm
Eficiencia luminosa luminaria	96 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.2 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

a petición:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	20°

K³ POWER 2x LED 2X11W – 2X20°

1109

ACCESORIOS

K³ POWER
SOPORTE GIRATORIO

1191

K³ POWER
PIQUETE

1192

K³ POWER
PLACA DE ANCLAJE

1193

K³ POWER
REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

1194

K³ POWER LA SERIE