goccia ILLUMINAZIONE

WASH OPAL 2x LED 2X 9W

1301



Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor al ras de vidrio templado opalino

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED lineal

Entrada de cables trasera

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D* Versión regulable

E Emergencia

Dimensiones	222 x 100 x 116 mm
Fuente de luz	LED
Múltiples fuentes	2x
Potencia	18 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2324 lm
Flujo luminoso luminaria	1348 lm
Eficiencia luminosa luminaria	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	D
Vida útil LED	L80 B20 > 80.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	2.1 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

WASH OPAL 2x LED 2X 9W

1301

WASH LA SERIE



Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it